

DS-PDPC12P-EG2-WE**Funk PIR Kamera Bewegungsmelder**

Der Funk PIR Kamera Bewegungsmelder vereint eine hochwertige Kamera und einen Bewegungsmelder in einem Gerät und ist daher eine ideale Lösung für die Videoverifizierung. Bleiben Sie bei Ereignisse bestens informiert, um anhand Echtzeitbilder schnell reagieren können.



- Erfassungsbereich: 12 m / 85,9°
- Bis zu 30 kg Haustierimmun
- SEC (Smart Environmental Control) – Erweiterte digitale Signalverarbeitung und 3D-Optik
- Polarisierendes IR-Glasdesign für gleichmäßigere Nachtbeleuchtung und hervorragende Nachtaufnahmen
- Großer integrierter Speicher für die Bildspeicherung
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz



▪ Spezifikationen

	Modell	DS-PDPC12P-EG2-WE
Detektionsleistung	Detektionsmethode	Passiv – Infrarot, Video-Verifizierung
	Erfassungsreichweite	12 m
	Erkennungswinkel	85,9°
	Erkennungszonen	52
	Detektionsgeschwindigkeit	0,3 bis 2 m/s
	Empfindlichkeit	Auto, Hoch, Haustier
	Haustierimmun	Bis zu 30 kg
	Weißlichtfilter	6.500 Lux
	Digitaler Temperaturabgleich	√
Feature	Kriechzonenschutz	√
	Digitale Verarbeitung	√
	Abgedichtete Optik	√
	Manipulationsschutz	Vorder- und Rückseite
	Umgebungstemperaturanzeige	√
Video	Signalstärkeanzeige	√
	Blickwinkel	88°(H), 68°(V)
	Bildtyp	JPEG
	Auflösung	640 * 480, 320 * 240, 160 * 120
	Zusatzbeleuchtung	Infrarotlicht
	Reichweite	12 m
Schnittstellen	Tag-/Nachtumschaltung	Farbe/S/W
	Netzschalter	Einlernen beim Start
Übertragung	LED-Anzeige	Blau (Alarm)
	Übertragungstechnologie	CAM-X Funk
	Übertragungsmethode	2 Wege HF Funk
	Übertragungsfrequenz	868 MHz
	Übertragungsverschlüsselung	128 Bit-AES Verschlüsselung
	Funkreichweite (Freifeld)	800 m
Elektrische Eigenschaften	Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
	Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
	Batterietyp	2x CR123A
	Typische Spannung	3 V
Allgemein	Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre
	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
	Abmessungen (BxHxT)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm
	Gewicht	210 g
	Montagehöhe	2,4 bis 3,6 m
	Montageort	Wand
	Anwendungsort	Innenbereich
Halterung	Optionale Wand- und Deckenhalterung	

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-PDB-IN-Wallbracket Deckenhalterung	DS-PDB-IN-Ceilingbracket Wandhalterung	DS-PDP-IN-CR123A Batterie
		

*
°

▪ Verfügbare Modelle

DS-PDPC12P-EG2-WE

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com